



КАТАЛОГ ЧИЛЛЕРОВ ОТ СОЮЗХОЛОДУРАЛ

● ЧИЛЛЕРЫ С ВОЗДУШНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ КОНДЕНСАТОРА

МОДЕЛЬ БЕЗ СПЕЦ ИСПОЛНЕНИЯ	CR7....79Z	CR7Z	CR10Z	CR16Z	CR29Z	CR38Z	CR54Z	CR79Z	CR115Z
Размер (Д/Г/В)	мм	650/650/1230	1000/1000/1800	850/850/1670	1400/1400/2251	1700/1548/2251	1700/1548/2251	2500/1548/2251	3200/2100/2475
Холодопроизводительность	кВт	5-9	8-13	13-23	23-40	31-54	43-72	63-107	94-142
Потребление	кВт	2	2,7	5	7	9,1	11,4	16,4	30
Электропитание	В/Гц/Ф	380/50/3	380/50/3	380/50/3	380/50/3	380/50/3	380/50/3	380/50/3	380/50/3
Уровень шума	Дб	65-75	65-75	65-75	65-75	65-75	65-75	65-75	65-75
Производительность насоса	М3час	1-3	1-4,2	1-4,2	2,2-8	2,4-12	9,5-13	6,6-15	6,6-15
Производитель насоса		Италия	Италия	Италия	Италия	Италия	Италия	Италия	Италия
Патрубки воды (вх/вых)	мм	20	20	25	32	40	40	50	50
Хладагент		R-407C	R-407C	R-407C	R-407C	R-407C	R-407C	R-407C	R-407C
Масса хладагента	кг	4	4	5	6	7	9	22	28
Компрессор	премим	Спиральный	Спиральный герметичный	Поршневой герметичный	Поршневой полугерметичный	Поршневой полугерметичный	Поршневой полугерметичный	Поршневой полугерметичный	Поршневой полугерметичный
	эконом	Спиральный герметичный	Спиральный герметичный	Спиральный герметичный	Спиральный герметичный	Спиральный герметичный	Спиральный герметичный	Спиральный герметичный	Спиральный герметичный
Количество компрессоров	Вариант 1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Вариант 2	--	--	--	--	--	--	2	2
Тип конденсатора		Воздушный	Воздушный	Воздушный	Воздушный	Воздушный	Воздушный	Воздушный	Воздушный
Количество вентиляторов	шт	1	2	1	2	2	2	3	4
Тип конденсатора	премим	Электронный вентиль	Электронный вентиль	Электронный вентиль	Электронный вентиль	Электронный	Электронный	Электронный вентиль	Электронный
	эконом	Механический	Механический	Механический	Механический	Механический	Механический	Механический	Механический
Тип конденсатора		Пластинчатый	Пластинчатый	Пластинчатый	Пластинчатый	Пластинчатый	Пластинчатый	Пластинчатый	Пластинчатый
Наличие звукоизоляции		да	да	да	да	да	да	да	да
Наличие регулирования конденсации		да	да	да	да	да	да	да	да
Масса	кг	166	230	258	530	624	760	910	1697
Рабочий диапазон теплоносителя	С	7-18	7-18	7-18	7-18	7-18	7-18	7-18	7-18
Эксплуатационные температуры	С	+1 - +32	+1 - +32	+1 - +32	+1 - +32	+1 - +32	+1 - +32	+1 - +32	+1 - +32
Покраска		Порошковая	Порошковая	Порошковая	Порошковая	Порошковая	Порошковая	Порошковая	Порошковая
Стоимость в ЕВРО, без НДС, от		3270	4824	6848	7466	8820	10518	12840	18273



ФЕДЕРАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

«СОЮЗХОЛОДУРАЛ»

КАТАЛОГ ЧИЛЛЕРОВ ОТ СОЮЗХОЛОДУРАЛ

● ЧИЛЛЕРЫ С ВОДЯНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ КОНДЕНСАТОРА

МОДЕЛЬ БЕЗ СПЕЦ ИСПОЛНЕНИЯ	CR7....79Z	CR7ZW	CR10ZW	CR16ZW	CR29ZW	CR38ZW	CR54ZW	CR79ZW	CR115ZW
Размер (Д/Г/В)	мм	650/650/1230	1000/1000/1800	850/850/1670	1400/1400/2251	1700/1548/2251	1700/1548/2251	2500/1548/2251	3200/2100/2475
Холодопроизводительность	кВт	5-9	8-13	13-23	23-40	31-54	43-72	63-107	94-142
Потребление	кВт	2	2,7	5	7	9,1	11,4	16,4	30
Электропитание	В/Гц/Ф	380/50/3	380/50/3	380/50/3	380/50/3	380/50/3	380/50/3	380/50/3	380/50/3
Уровень шума	Дб	65-75	65-75	65-75	65-75	65-75	65-75	65-75	65-75
Производительность насоса	МЗчас	1-3	1-4,2	1-4,2	2,2-8	2,4-12	9,5-13	6,6-15	6,6-15
Производитель насоса		Италия	Италия	Италия	Италия	Италия	Италия	Италия	Италия
Патрубки воды (вх/вых)	мм	20	20	25	32	40	40	50	50
Хладагент		R-407C	R-407C	R-407C	R-407C	R-407C	R-407C	R-407C	R-407C
Масса хладагента	кг	4	4	5	6	7	9	22	28
Компрессор	премим	Спиральный	Спиральный герметичный	Поршневой герметичный	Поршневой полугерме- тичный	Поршневой полугерме- тичный	Поршневой полугерме- тичный	Поршневой полугерме- тичный	Поршневой полугерме- тичный
	эконом	Спиральный герметичный	Спиральный герметичный	Спиральный герметичный	Спиральный герметичный	Спиральный герметичный	Спиральный герметичный	Спиральный герметичный	Спиральный герметичный
Количество компрессоров	Вариант 1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Вариант 2	--	--	--	--	--	--	2	2
Тип конденсатора		Водяной	Водяной	Водяной	Водяной	Водяной	Водяной	Водяной	Водяной
Количество вентиляторов	шт	1	2	1	2	2	2	3	4
Тип конденсатора	премим	Электронный вентиль	Электронный вентиль	Электронный вентиль	Электронный вентиль	Электронный	Электронный	Электронный вентиль	Электронный
	эконом	Механический	Механический	Механический	Механический	Механический	Механический	Механический	Механический
Тип конденсатора		Пластинчатый	Пластинчатый	Пластинчатый	Пластинчатый	Пластинчатый	Пластинчатый	Пластинчатый	Пластинчатый
Наличие звукоизоляции		да	да	да	да	да	да	да	да
Наличие регулирования конденсации		да	да	да	да	да	да	да	да
Масса	кг	166	230	258	530	624	760	910	1697
Рабочий диапазон теплоносителя	С	7-18	7-18	7-18	7-18	7-18	7-18	7-18	7-18
Эксплуатационные температуры	С	+1 - +32	+1 - +32	+1 - +32	+1 - +32	+1 - +32	+1 - +32	+1 - +32	+1 - +32
Покраска		Порошковая	Порошковая	Порошковая	Порошковая	Порошковая	Порошковая	Порошковая	Порошковая
Стоимость в ЕВРО, без НДС, от		3745	4874	6873	7491	8836	10618	12865	18373



ФЕДЕРАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

«СОЮЗХОЛОДУРАЛ»

КАТАЛОГ ЧИЛЛЕРОВ ДЛЯ ФАНКОЙЛ-СИСТЕМ ОТ СОЮЗХОЛОДУРАЛ

● ЧИЛЛЕРЫ ДЛЯ ФАНКОЙЛ СИСТЕМ

МОДЕЛЬ БЕЗ СПЕЦИФИКАЦИИ	CR79....115Z	CR79ZFS	CR115ZFS
Размер (Д/Г/В)	мм	2500/1548/2251	3200/2100/2475
Холодопроизводительность	кВт	63-107	94-142
Потребление	кВт	16,4	30
Электропитание	В/Гц/Ф	380/50/3	380/50/3
Уровень шума	Дб	65-75	65-75
Производительность насоса	М3час	6,6-15	6,6-15
Производитель насоса		Италия	Италия
Патрубки воды (вх/вых)	мм	50	50
Хладагент		R-407C	R-407C
Масса хладагента	кг	22	28
Компрессор	премим	Поршневой полугерметичный	Поршневой полугерметичный
	эконом	Спиральный герметичный	Спиральный герметичный
Количество компрессоров	Вариант 1	1	1
	Вариант 2	2	2
Тип конденсатора		Воздушный	Воздушный
Количество вентиляторов	шт	3	4
Тип конденсатора	премим	Электронный вентиль	Электронный
	эконом	Механический	Механический
Тип конденсатора		Плстинчатый	Плстинчатый
Наличие звукоизоляции		да	да
Наличие регулирования конденсации		да	да
Масса	кг	910	1697
Рабочий диапазон теплоносителя	С	7-18	7-18
Эксплуатационные температуры	С	+1 - +32	+1 - +32
Покраска		Порошковая	Порошковая
Стоимость в ЕВРО, без НДС, от		12881	18444